

SCHEMA TECNICA Cartuccia 3M AP2-C405-SG

Per erogatori acqua domestici, rimuove odore sapore cloro e particolato

Attacco a baionetta tipo AP2.

La cartuccia 3M della serie AP2 è concepita per un'utenza domestica che utilizza acqua già potabile.

E' equipaggiato con un compatto filtro a carbone attivo (carbon block) che trattiene il cloro ed altre sostanze nocive che possono trovarsi disciolte nell'acqua domestica. la filtrazione del filtro 3M non incide sulle concentrazioni di sali presenti nell'acqua ne sulla sua durezza. La capacità filtrante del filtro 3M è di 4000 l. Consigliamo un tempo massimo di utilizzo di 12 mesi.

Il filtro 3M riduce:

- Odore e sapore di cloro
- Sedimenti
- Protozoi
- Piombo
- Lindano
- Amianto
- 2,4-D
- Toxafene
- Benzene
- 1,4Diclorobenzene
- Atrazina

Questo filtro è certificato secondo gli standard NSF 42 e NSF 53. Questo sistema di filtrazione è conforme ai più recenti regolamenti alimentati euopei:

- regolamento 1935/2004/CE
- regolamento 2023/2006/CE
- DPR 777/82
- DM 174/2004
- DM 21/3/73
- art.9 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31